

**Descripción del Producto**

TEKBOND SPRAY SUPER COLOR METÁLICO es una pintura acrílica desarrollada con tecnología de punta, indicada para ofrecer efectos metálicos que valoran objetos artesanales, decoraciones internas, hierro, madera, cerámica y metales.

**Colores disponibles**

- ✓ Azul
- ✓ Verde
- ✓ Rojo
- ✓ Negro
- ✓ Cromado
- ✓ Oro
- ✓ Plata
- ✓ Bronce
- ✓ Cobre
- ✓ Dorado

**Instrucciones de uso**

Preparación de la superficie:

1. Quite los restos de pintura vieja, óxido, grasa y polvo.
2. Proteja las partes que no serán pintadas con papel, cartón o plástico.
3. Para aplicaciones en metales (ferrosos y no ferrosos) con o sin oxidación aplique el SUPERCOLOR USO GENERAL PRIMER. Espere secar y lije con lija húmeda 400, para dejar la superficie bien lisa.
4. Aplique de 2 a 3 manos para obtener una pintura uniforme y bonita. En la primera mano, aplique una camada bien fina, para anclar las demás manos.
5. Aplique cada capa de pintura a una distancia de 25 cm de la superficie de forma controlada.
6. Entre cada capa de pintura, espere un intervalo de 1 a 3 minutos.
7. Para el toque, espere un intervalo de 30 minutos.
8. Para el manejo de la pieza, espere un intervalo de 3 horas.
9. Curado total en 24 horas, para pruebas mecánicas recomendamos 72 horas.
10. Rendimiento aproximado: 1.3 – 1.6 m<sup>2</sup> por lata.

**OBSERVACIÓN:** AGITAR BIEN LA LATA ANTES DE UTILIZARLA Y ENTRE CADA APLICACIÓN. SI LA VÁLVULA SE BLOQUEA, RETIRE LA BOQUILLA Y SUMERJALA EN THINNER O ACETONA. SI ES NECESARIO, DESTAPE EL ORIFICIO CON UNA AGUJA.



## Almacenamiento

Mantener en un lugar cubierto y ventilado (temperatura inferior a 50°C). En estas condiciones, el producto en su envase original y sellado tiene una garantía de 3 años a partir de su fecha de fabricación.

## Informaciones generales

No esponga ni almacene este producto a una temperatura superior a 50°C (riesgo de explosión). Almacenar los envases en un lugar bien ventilado, en temperatura ambiente, lejos de fuentes de ignición. Área cubierta, fresca, seca y ventilada. Almacenar la lata en la vertical. Almacenar en temperaturas inferiores a 50°C.

Este producto es inflamable.

**OBS.:** Antes de usar el producto, lea la FISPQ (Ficha de Seguridad de Productos Químicos).

## Envases disponibles

Tekbond ofrece envase de 350ml / 250g.

- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| ✓ Azul, (SGA: 69957327153)    | ✓ Oro, (SGA: 69957327165)    |
| ✓ Verde, (SGA: 69957327156)   | ✓ Plata, (SGA: 69957327166)  |
| ✓ Rojo, (SGA: 69957327157)    | ✓ Bronce, (SGA: 69957327164) |
| ✓ Negro, (SGA: 69957327155)   | ✓ Cobre, (SGA: 69957327158)  |
| ✓ Cromado, (SGA: 69957327167) | ✓ Dorado, (SGA: 69957327168) |

**IMPORTANTE:** Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.

