

# 4863



## Product Information

tesaband (Printer's Friend®) 4863 es una cinta de tela, laminada con caucho siliconado y con grabado en alto relieve, lo que garantiza un excelente agarre. Además repele una gran variedad de sustancias. El diseño del producto asegura una alta resistencia al desgaste. Es de fácil aplicación y no deja residuos al removerla, incluso después de periodos de tiempo prolongados y exposición a altas temperaturas.

Esta cinta está diseñada para recubrir rodillos de arrastre para procesar materiales embobinados tales como films, textiles, papel, etc. En muchos casos se puede aplicar una nueva capa sin tener que remover el rodillo de la máquina.

Esta cinta se utiliza especialmente en las siguientes industrias:

- \*Industria de impresión gráfica
- \*Industria textil
- \*Manufactura de cintas autoadhesivas y otros productos autoadhesivos
- \*Industrias de conversión y procesos de embobinado

## Main Application

tesa® 4863 está diseñada para recubrimiento de rodillos en una variedad de procesos de fabricación e impresión que utilizan sistemas de rodillos para procesar materiales como películas, textiles, papel y más.

## Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Technical Data

• Backing material	tejido recubierto de silicona	• Tipo de liner	PP
• Espesor total	620 µm	• Thickness of liner	80 µm
• Tipo de adhesivo	caucho natural	• Surface texture	estructurado

### Adhesión sobre

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Adhesion to steel | 3.0 N/cm |
|---------------------|----------|

## Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit  
<http://l.tesa.com/?ip=04863>