



FICHA TÉCNICA

Adhesivo en aerosol Reposicionable

Publicada en:
03/2017

Revisada en:
04/2019



Descripción del Producto

El ADHESIVO EN AEROSOL REPOSICIONABLE TEK BOND para fijación temporal adhiere a una gran variedad de materiales, tiene una excelente transparencia y un alto poder de cobertura.

Es indicado para aplicaciones que necesitan precisión y alto rendimiento sin desperdicio. Es un pegamento que permite al aplicador la posibilidad de reposicionar varias veces el material pegado sin dañar las piezas o superficies donde fue aplicado el adhesivo.

Propiedades Físicas

Contenido de sólidos:	25%
Base:	Elastómero sintético
Apariencia:	Transparente
Estándar de spray:	Baja niebla, spray de partículas finas
Tiempo de pegado en una superficie:	10 segundos - 15 minutos
Tiempo de pegado en dos superficies:	10 segundos - 30 minutos
Pegado extrafuerte:	Spray en ambas superficies con tiempo de secado de por lo menos 30 segundos.

Aplicaciones típicas

Es indicada para el pegado de papel, cartón, tejidos, fieltros, espumas, plásticos, maderas, maderas pintadas, alfombras y otros materiales.

Propiedades y beneficios

- ❖ Excelente poder de cobertura;
- ❖ Adhiere a una variedad de materiales;
- ❖ Pega con precisión y sin desperdicios.
- ❖ Secado rápido;
- ❖ Permite tiempo de posicionado;
- ❖ No escurre y no arruga superficies;

Instrucciones de uso y manejo

1. Todas las superficies que serán pegadas deben estar limpias y libres de polvo, aceite, pintura suelta, cera o grasas.
2. Agite bien la lata antes de usar.
3. Para obtener mejores resultados, la temperatura del adhesivo y de las superficies que serán pegadas deben estar por lo menos a 18°C.
4. Sostenga la lata en posición vertical cuando esté aplicando el adhesivo.
5. Apriete totalmente el actuador, colocando la lata a 15 - 20 cm de distancia de la superficie a recibir el adhesivo.
6. Para evitar atascos, después de la utilización, invierta la lata y presione la válvula hasta que salga sólo el gas. Esto evitará la obstrucción de la válvula.

Limitaciones de uso

ADHESIVO EN AEROSOL REPOSICIONABLE TEKBOND no es indicado para las situaciones abajo:

1. Para todas las superficies que eliminan aceite, plastificadores o solventes;
2. No debe ser aplicado en materiales plásticos: Polietileno, Polipropileno, Nylon y Teflón;
3. En caso de superficies donde haya pintura (pintura), verifique las condiciones de estas en búsqueda de posibles descamaciones, y si es necesario realice el lijado en el local de la aplicación.
4. Para superficies que tengan contacto directo con alimentos;
5. No puede ser usado como adhesivo estructural;

Para mayores informaciones y el manejo seguro de este producto consulte la **FISPQ** – Ficha de Informaciones de Seguridad de Productos Químicos.

Envases disponibles

Tekbond ofrece latas con 340g / 500mL (SGA: 69957367271)

Almacenamiento

Mantener en envase cerrado en local fresco y seco, a temperaturas entre 16 °C y 28 °C.

IMPORTANTE: Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.

