



STABULON 300

SEPARADORES DE PALLETISACION ANTIDESLIZANTE

LOGISTIC



STRUCTURA

- ▶ Tratamiento antideslizante
- ▶ Papel
- ▶ Tratamiento antideslizante

CALIDAD

- ▶ Antideslizante
- ▶ Resistente a los pinchazos (clavos, defectos de pallet...)
- ▶ Rígido
- ▶ **100% reciclable**
- ▶ Producto Eco concebido ISO 14062
- ▶ Embalaje terciario adecuado para contacto con alimentos

APLICACIONES

- ▶ **Stabiliza la mercancía**
- ▶ Uso en palletización manual o automática
- ▶ Eficiente para todos los productos
- ▶ También adecuado para el pie de pallet y tapa superior de pallet

EMBALAJE

- ▶ Formato estándar para medidas de pallets - Medidas especiales bajo pedido
- ▶ 2000 planchas por pallet
- ▶ Disponible con esquinas cortadas

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| SOPORTE | Papel reciclado normas FSC | | Normas |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|
| GRAMAJE | 300 g/m ² | | ISO 536 |
| | Stabulon sobre Stabulon | Stabulon sobre papel | |
| Angulo de deslizamiento | ≥ 55° | ≥ 42° | NF Q 03-083 |
| Coefficiente de fricción estática | ≥ 1,4 | ≥ 0,9 | ISO 8295 |
| Coefficiente de fricción dinámica | ≥ 1 | ≥ 0,7 | ISO 8295 |



TECHNICOAT
Solution

solution@cgp-coating.com - www.cgp-coating.com