



STABULON B - STABULON E

CARTON ONDULADO DE PALLETISACION ANTIDESLIZANTE

LOGISTIC



STRUCTURA

- ▶ Tratamiento antideslizante
- ▶ Cartón ondulé cannelure B o E
- ▶ Tratamiento antideslizante

CALIDAD

- ▶ Antideslizante
- ▶ Resistente a los pinchazos (clavos, defectos de pallet...)
- ▶ Alta rigidez - alta resistencia a la compresión
- ▶ **100% reciclable**
- ▶ Producto Eco concebido ISO 14062
- ▶ Embalaje terciario adecuado para contacto con alimentos

APLICACIONES

- ▶ **Stabiliza la mercancía**
- ▶ Uso en palletización manual o automática
- ▶ Eficiente para todos los productos
- ▶ Restaura la llanura en cada nivel de producto
- ▶ También adecuado para el pie de pallet y tapa superior de pallet

EMBALAJE

- ▶ Formato estándar para medidas de pallets - Medidas especiales bajo pedido
- ▶ 330 planchas por pallet en cannelure B
- ▶ 500 planchas por pallet en cannelure E
- ▶ Disponible con esquinas cortadas o redondeadas

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SOPORTE	Papel reciclado normas FSC		Normas
GRAMAJE	400 g/m ²		ISO 536
	Stabulon sobre Stabulon	Stabulon sobre papel	
Angulo de deslizamiento	≥ 50°	≥ 40°	NF Q 03-083
Coefficiente de fricción estática	≥ 1,2	≥ 0,8	ISO 8295
Coefficiente de fricción dinámica	≥ 0,6	≥ 0,4	ISO 8295



TECHNICOAT
Solution

solution@cgp-coating.com - www.cgp-coating.com