



LOGISTIC

STABUMAX 500

ALFOMBRA DE ESTIBA
ANTIDESLIZANTE



STRUCTURA

- ▶ Tratamiento antideslizante
- ▶ Papel
- ▶ Tratamiento antideslizante

CALIDAD

- ▶ Antideslizante - Alto coeficiente de fricción
- ▶ Fácil de usar - ahorro de tiempo para su aplicación en el camión
- ▶ Baja espesor - no influye en la altura de carga
- ▶ **100% reciclable**

APLICACIONES

- ▶ Alfombra estiba para el transporte en camiones, vagones o contenedores
- ▶ Complementa la estiba, aumentando la adhesión de la mercancía al suelo.
- ▶ Permite reducir el número de cintas
- ▶ Eficiente para toda mercancía : pallet, carga sobredimensionada, rollos de papel

EMBALAJE

- ▶ Formato estandar para medidas de pallets (1000 planchas por pallet)
- ▶ Posibilidad de cortar en bandas o en formatos especiales

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SOPORTE	Cartoncillo reciclado			Normas
GRAMAJE	500 g/m ²			ISO 536
	Stabumax sobre Papel	Normas	Stabumax sobre pallet de madera	
Angulo de deslizamiento	≥ 65°	NF Q 03-083	N/A	N/A
Coeficiente de fricción estática	≥ 2	ISO 8295	≥ 0,9	VDI 2700-14
Coeficiente de fricción dinámica	≥ 0,6	ISO 8295	≥ 0,5	VDI 2700-14



TECHNICOAT
Solution

solution@cgp-coating.com - www.cgp-coating.com