



Descripción del Producto

El ADHESIVO DE CONTACTO es un adhesivo a base de caucho de Neopreno, desarrollado para el pegado de alto desempeño en diferentes materiales, entre sí y combinados en diferentes tipos de aplicaciones.

Es un adhesivo de uso general, puede ser utilizado en el pegado de cuero, tejidos, fibras, tapicería de automóviles, madera, cartón, alfombras, etc. No adhiere materiales a base de polipropileno, Polietileno y Teflón.

Propiedades Físicas

Base química:	Adhesivo a base de neopreno
Apariencia (visual):	Líquido ligeramente amarillado
Viscosidad a 25°C:	2,000 – 3,000 cps
Densidad a 25°C:	0.8 – 1.0 g/ml
Contenido de sólidos:	15 – 20%
Temperatura de aplicación:	5 a 35°C
Temperatura de operación:	-30 a 70°C
Tiempo de curado inicial:	5 – 20 minutos
Tiempo de curado total:	24 horas
Tiempo de almacenamiento a 20°C:	21 meses

Instrucciones de uso y manejo

1. Agite bien antes de usar.
2. Las superficies que serán pegadas deben estar limpias, secas y libres de grasa y aceite. Las superficies porosas deben ser lijadas antes de la aplicación del adhesivo.
3. Haga una prueba preliminar con el material deseado para determinar la cantidad necesaria de adhesivos y compatibilidad de sustratos.
4. Aplique una capa de pegamento en ambas superficies. Espere secar (5 a 10 min).
5. Junte las piezas, ejerciendo presión del centro hacia los bordes, evitando la formación de burbujas.
6. Temperatura recomendada para la aplicación: entre 18°C y 25°C.

Para el manejo del producto, se recomienda el uso de EPP. Para mayores informaciones de seguridad, consulte la FISPQ del producto.

Limitaciones de uso

El PEGAMENTO DE CONTACTO TEKBOND no es indicado para las situaciones a continuación:

1. Para las superficies que estén en contacto directo con alimentos.
2. No recomendado para aplicaciones de inmersión continua en agua.
3. No recomendado para uso en juntas debajo del suelo o que sufran tránsito.

Envases disponibles

Tubos de 30 g (SGA: 69957367252)

Almacenamiento

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un local fresco a una temperatura de 5 a 25°C, al abrigo de la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas y similares; Fuera del alcance de niños y animales domésticos. Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva cualquier sobra de material a su envase original. Después del uso, mantenga el envase herméticamente cerrado.

Informaciones generales

Aplique el adhesivo en local ventilado. Evite la inhalación durante un período prolongado, los solventes contenidos pueden causar dolor de cabeza o mareo, si eso sucede vaya a un local aireado, si el problema persiste hable con un médico. Contiene líquido inflamable, no utilice cerca del fuego u otras fuentes de calor. No es indicado para sistemas de agua caliente, superficies pintadas y contacto con alimentos.

Para mayores informaciones y el manejo seguro de este producto consulte la **FISPQ** – Ficha de Informaciones de Seguridad de Productos Químicos.

IMPORTANTE: Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.