



### Descripción del Producto

TEKSPRAY LUB es un desengrasante con alto poder de lubricación y protección contra humedad y corrosión.

Debido a su fórmula diferenciada, tiene un alto poder de penetración, actuando directamente sobre el óxido, eliminando ruidos ocasionados por fricción y evitando la adherencia de conjuntos, piezas y roscas metálicas.

### Propiedades Físicas

<b>Color:</b>	Levemente amarillo
<b>Estado físico:</b>	Líquido presurizado
<b>Olor:</b>	Característico
<b>Solubilidad:</b>	Insoluble en agua
<b>Punto de ebullición:</b>	>110,8°C
<b>Densidad:</b>	0,835 g/cm <sup>3</sup>
<b>Presión interna (Psi a 25°C):</b>	53 – 67
<b>Tasa de pulverización:</b>	≥ 95%

### Instrucciones de uso y manejo

1. Destraza tornillos y tuercas oxidadas;
2. Excelente eliminador de ruidos de bisagras de puertas, cerraduras, pasadores, cojinetes, entre otros;
3. Lubrica y protege contra el resaca de piezas de bicicletas, barcos, residencias y automóviles en general;
4. Indicado para destrabar y lubricar articulaciones, poleas y engranajes de máquinas industriales;
5. Agite bien antes de usar, pulverice en las áreas deseadas a una distancia de aproximadamente 20 cm, para lugares de difícil acceso utilice la boquilla aplicadora atada a la tapa del embalaje.
6. Asegúrese de mantener apagados los equipos, maquinas o aparatos durante la aplicación del TEKSPRAY LUB.



## Almacenamiento

Mantener en un lugar cubierto y ventilado (temperatura inferior a 50°C). En estas condiciones, el producto en su envase original y sellado tiene una garantía de 33 meses a partir de su fecha de fabricación.

## Informaciones generales

No exponga ni almacene este producto a una temperatura superior a 50°C (riesgo de explosión). Almacenar los envases en un lugar bien ventilado, a temperatura ambiente, lejos de fuentes de ignición. Almacenar la lata en la vertical manteniendo el producto a temperatura inferior a 50°C.

OBS.: Antes de usar el producto, lea la FISPQ (Ficha de Seguridad de Productos Químicos).

## Envases disponibles

Tekbond ofrece envase de 300ml / 180g (SGA: 69957367255).

**IMPORTANTE:** Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.

