

# tesa® 50551



## Protección para Rines

### Información Producto

Film transparente para protección de superficies

tesa® 50551 es un film de protección transparente para superficies sensibles durante el transporte. La transparencia de tesa® 50551 hace que cualquier daño sea reconocido fácilmente. Debido a su resistencia a rayos UV tesa® 50551 puede permanecer sobre la superficie hasta llegar al cliente final.

Beneficios:

- Buena adhesión a superficies con pintura o cromadas
- Adherencia segura durante el transporte
- Ofrece reducción de costos gracias a reducir la rectificación y reparaciones finales
- Excelente resistencia a la interperie por mas de 8 meses
- Prevención efectiva contra corrosión de discos de frenos - particularmente después de almacenamiento en ambientes marítimos
- Reducción de daños causados por amarre del vehículo durante su embarque en barco
- Fácil de aplicar. Asegura una remoción simple y de bajo costo.
- Sin necesidad de pulir después de retirado
- Deshecho fácil, tanto el film como el sistema adhesivo no dañan el medio ambiente

### Aplicaciones principale

Protección para rines y llantas durante el transporte en la industria automotriz

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

#### Datos técnicos

• Material de soporte	film PE	• Elongación a la ruptura	200 %
• Espesor total	70 µm	• Resistencia a la rotura	11 N/cm
• Tipo de adhesivo	acrílico	• Resistencia a UV	26 semanas

#### Adhesión sobre

- |         |          |
|---------|----------|
| • acero | 1.2 N/cm |
|---------|----------|

#### Propiedades

• Fácil de quitar	Yes	• Compatibilidad con pinturas	●●●
• Adecuado para troquelar	Yes	• Resistencia a los químicos	●●●

Evaluación cualitativa en la gama tesa®: ●●●● muy bueno ●●● bueno ●● medio ● bajo

# tesa® 50551

# Protección para Rines

## Información Producto



### Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página  
<http://l.tesa.com/?ip=50551>